

ウルトラマックス®

防火 防炎 耐UV CUT 耐熱 耐湿 耐酸 耐塩 耐油 耐薬品 耐腐食 耐風 耐雪 耐震 耐荷重

防火 防炎 耐UV CUT 耐熱 耐湿 耐酸 耐塩 耐油 耐薬品 耐腐食 耐風 耐雪 耐震 耐荷重

防火 防炎 耐UV CUT 耐熱 耐湿 耐酸 耐塩 耐油 耐薬品 耐腐食 耐風 耐雪 耐震 耐荷重

防火 防炎 耐UV CUT 耐熱 耐湿 耐酸 耐塩 耐油 耐薬品 耐腐食 耐風 耐雪 耐震 耐荷重

1巾巾 (25色) 規格: 103cm×50m乱 2巾巾 (6色) 規格: 203cm×50m乱

Quality Sample & Stock Colors




U-17 アイボリー
[透光率 10.4%]



U-16 ベージュ
[透光率 7.4%]



U-31 クリーム
[透光率 12.5%]



U-18 ホワイト
[透光率 9.5%]



U-19 グレー
[透光率 1.2%]



U-20 ブラック
[透光率 0%]



U-21 シルバー
[透光率 0%]



U-22 ホワイトシルバー
[透光率 0.2%]



U-32 ネイビー
[透光率 0%] **New**



U-01 ロイヤルブルー
[透光率 0%]



U-02 ライトブルー
[透光率 0.8%]



U-03 アクアブルー
[透光率 3.9%]



U-26 ワサビ
[透光率 0.2%]



U-04 エメラルドグリーン
[透光率 0.5%]



U-06 ダークグリーン
[透光率 0%]



U-07 グリーン
[透光率 0%]



U-08 スカイグリーン
[透光率 0.6%]



U-09 フォレストグリーン
[透光率 0.1%]



U-10 ライトグリーン
[透光率 2.1%]




U-11 イエロー
[透光率 9.4%]



U-12 オレンジ
[透光率 2.6%]



U-30 ワインレッド
[透光率 0.4%]



U-27 ブラウン
[透光率 0%]



U-28 ピーチ
[透光率 1.7%]

★別注色はロット2,000mより承ります。

★U-21シルバー、U-22ホワイトシルバーは別価格となります。

クールマックス®シリーズ

ULTRA MAX® COOL



ウルトラマックス® クール

防火 防炎 耐UV CUT 耐熱 耐湿 耐酸 耐塩 耐油 耐薬品 耐腐食 耐風 耐雪 耐震 耐荷重

防火 防炎 耐UV CUT 耐熱 耐湿 耐酸 耐塩 耐油 耐薬品 耐腐食 耐風 耐雪 耐震 耐荷重

1巾巾 (2色) 規格: 103cm×50m乱 2巾巾 (1色) 規格: 203cm×50m乱

Quality Sample & Stock Colors



UC-17 アイボリー
[透光率 5.3%]




UC-19 グレー
[透光率 0.2%]

★別注色はロット2,000mより承ります。

- 優れた遮熱性…従来の屋根材に比べ夏場で3〜5℃層内の気温が抑えられます。
- 高い防汚性…PVDF系表面処理による高い防汚性で、遮熱効果が長期間持続します。
- 優れた耐久性…キセノン変温試験(屋外5年相当)で、引張強さはほぼ100%の強度保持率。

ウルトラマックス®クールの遮熱効果



	ウルトラマックス®クール アイボリー	一般テント屋根材 アイボリー
赤外線反射率 (%)	82.2	76.2
赤外線透過率 (%)	9.0	18.1

熱作用に影響する太陽光の赤外線を屋根材表面で効果的にカットし、従来の屋根材に比べ、屋根造内部の温度上昇を防ぎます。